

























Kickstarter-Federn

 Nr. 3520 Für D. K. W.- Sondergetriebe Für Fichtel & Sachs (Imitation) Mod. A u. B. Länge 18 mm Ø 43 mm	 Nr. 3521 Für N. S. U. 500 ccm 1 Zyl. 1928 Länge 25 mm Ø 45 mm links gedreht Nr. 3521 a dies., jedoch rechts gedreht	 Nr. 3522 Für N. S. U. 250 ccm 1 Zyl. 1928 500 ccm 2 Zyl. 1927 Länge 22 mm Ø 42 mm	 Nr. 3522a Für N. S. U. Type 201 Type 201 Z Länge 32 mm Ø 42 mm
 Nr. 3522 b Für N. S. U. Type 301 T Type 501 TS Länge 25 mm Ø 42,5 mm	 Nr. 3523 Für N. S. U. 250 ccm 1 Zyl. 1924/25 Länge 550 mm Ø 70 mm	 Nr. 3523a Für N. S. U. Type 175 Z Type 201 Z Länge 18 mm Ø 48 mm	
 Nr. 3525 Für Royal-Enfield Länge 18 mm Ø 55 mm	 Nr. 3526 Für Opel 500 ccm	 Nr. 3527 Für Wanderer 200 ccm Länge 34 mm Ø 20 mm	 Nr. 3527a Für Wanderer 500 ccm Länge 20 mm Ø 66 mm
 Nr. 3529 Für Wanderer mit Gewinde mit Nippel Länge 22,5 mm Ø 22,5 mm	 Nr. 3530 Für Standard ca. 90 mm Ø	 Nr. 3531 Für F. N. 350 ccm Mod. M 70 Länge 30 mm Ø 27 mm	 Nr. 3531a Für F. N. 500 ccm Mod. M 70 Länge 18 mm Ø 34,5 mm
 Nr. 3533 Für Viktoria Modell 35	 Nr. 3534 Für Viktoria Modell 20 Länge 15 mm Ø 46 mm	 Nr. 3534 a Für Viktoria Modell 6 Länge 27 mm Ø 29,5 mm	 Nr. 3534 b Für Viktoria Mod. K. R. VI Länge 32 mm Ø 29 mm
		 Nr. 3534 c Für Viktoria Länge 23,5 mm Ø 29 mm	

	Nr.	Getriebeart	Modell	Länge	Durchmesser	Drahtstärke
	3535	Hurth	E u. F	15	48,5	2,5 Ø
	3536		ET und F	20	47	2,5 Ø
	3537		FF und FF 2	25	42	2,5 Ø
	3538	3H	18	51	3 Ø	
	3539	Pfeiffer	PWS III N und P III V	15	46,5	2,5 Ø
	3539 a		P III N	15	46,5	2,5 Ø
	3540	PWS III S	18	53	3 Ø	
	3540 a	PWS III SR und PS III	18,3	54	3,05 Ø	
	3541	Sturmey-Archer	F	17	47	2,85 Ø
	3542		E Ausladung 25 mm	17	47	2,8 Ø
	3442 a		E Ausladung 55 mm	14	49	2,8 Ø
	3543		B und C normal	18	56	3 Ø
	3544		B und C mit langer Ausladung 7/8" = 39 mm	18	56	3 Ø
	3545		B u. C m. besonders langer Ausladung 1 3/8" = 52 mm	18	56	3 Ø
	3546		B u. C mit sehr langer Ausladung 2" = 69 mm	18	56	3 Ø
	3551	Burman	R, O und M, W, G	1150	—	1 × 6,7
	3552		E, LE und L, T, Q	1200	—	1,25 × 6
	3553	Hurth	L, LC und LCS, R, RA	1280	—	1,2 × 6,5
	3554		B, P, W	970	—	1,25 × 6,5
	3559	Pfeiffer	P III ST und P III SK	1260	—	1,25 × 6,5
	3560		P III E und P III ET	950	—	1,35 × 5,5